akrotect Baumaschinen GmbH

www.akrotect-baumaschinen.de

Technische Spezifikationen

Traktor AK504

Spezifikationen der Baumaschine	
Eigengewicht mit Frontlader	ca. 1800 kg
Länge	2970 mm
Breite	1380 mm
Höhe inkl. Schutzdach	2000 mm
Antriebstyp	4WD
Radstand	1200 mm
Spurweite	950 – 1000 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Fahrwerk - Kupplung	9“ 2 stufig
Fahrwerk - Getriebe	8+2 Gänge
Bereifung - Vorder	6.00-12
Hinter	13.6-16
Fahrantrieb	hydrostatisch
Bremse	Trommelbremse
Fahrgeschwindigkeit vorwärts	2.46—32.73 km/h
rückwärts	2.15—28.69 km/h
Spezifikationen Motor	**Einheit**
Typ des Antriebsmotors	Laidong, Euro5
Nennleistung	36,8kW (50PS) / 2400rpm
Zylinderzahl	4
Zugkraft	ca. 7,8 kN / 7800 N
Kapazität Motoröltank	5 L
Kühlung	wassergekühlt
Hubraum	2,0 cm^3
Differenzialsperre	ja
Hydraulische Daten	**Einheit**
Hydraulikölkühler	ja
PTO Geschwindigkeit	540/720r/min
2ter Hydraulik-Arbeitskreis für Anbaugeräte	ja
Hubkraft der Heckhydraulik	7,8 kN / 7800 N
Anbaugerätebefestigung	3-Punkt-Aufhängung