

Technische Spezifikationen

Hydrostatischer Radlader AK1100 mit Kabine
Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine	in mm / Einheit
Eigengewicht	Ca. 2520 kg
Kapazität der Standardschaufel	0,8 cbm
Länge	Ca. 4036
Breite	Ca. 1570
Höhe	2369
Steigfähigkeit	Ca. 20-25°
Min. Ladeentfernung	614
Radstand	1594
Max. Hubhöhe Palettengabel	2441
Max. Hubkraft	1200kg
Reifenspur	1100
Min. Bodenfreiheit	220
Min. Wendekreisradius	3336
Abkippwinkel	35°
Max. Entladehöhe	1980
Aufnahme	Euroaufnahme
Größe der Reifen	31x15.5-15
Spezifikationen	Einheit
Typ der Übertragung	2, elektrisch, stufenlos
Drehmomentwandler	stufenlos
Bremssteuerung	Trommelbremse
Max. Geschwindigkeit	20km/h
Max. Steighöhe	Ca. 20°-25°
Grabkraft der Schaufel	20KN
Max. Zugkraft	18KN
Treibstoff	40L
Motor	Einheit
Pumpentyp	Kubota Diesel V1505
Zylinder	4
Nennleistung	18,2KW
Kühlmittel	4L
EURO Norm	5
Art der Kühlung	wassergekühlt
Motoröltank	6L
Hydraulik	Einheit

Pumpentyp	PWG
Arbeitsdruck	18Mpa
Fließrate bei einer Motordrehzahl von 2400U/min	ca. 36,5
Hydrauliköltank	50L