

Technische Spezifikationen

Radlader AK808 (C) mit Kabine, Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine	ca. Angaben
Eigengewicht ca.	1700kg
Länge (mm)	3775
Breite einschl. Reifen (mm)	1470
Höhe (mm)	2350
Steigfähigkeit	30°
Schaufelkapazität	0,40 m ³
Radstand	1522 mm
Max. Ausschütthöhe der Schaufel	2000 mm
Max. Hubkraft	1000 kg
Max. Schaufel-Hebelast, Fahrzeug gerade	1000 kg
Max. Schaufel-Hebelast, Fahrzeug im Winkel 68°	600kg
Batterie	60AH
Kapazität Kraftstofftank	40L
Aufnahme	Euroaufnahme
Größe der Reifen	31x15.5-15
Spezifikationen Motor	Einheit
Typ des Antriebsmotors	Kubota Diesel, Euro5, 1105
Nennleistung	18,5KW / 2800rpm 18,1KW / 3000rpm
Max. Drehmoment	67Nm
Zylinderzahl	3
Kapazität Motoröltank	5,1L
Kühlung	wassergekühlt
Hubraum	1,123 L
Hydraulische Daten	Einheit
Max. Arbeitsdruck	160 bar
Pumpenhersteller	PWG Italy
Kapazität Hydrauliköltank	28L
Fahrgeschwindigkeit	0-17 km/h
Max. Grabkraft	36KN
Max. Pumpendurchfluß	39L/min
Fahrtrieb	hydrostatisch
hydrostatisch mit Orbitalmotoren	✓
Gangschaltung	elektrisch, stufenlos regelbar

