

Technische Spezifikationen

Elektro- und Radlader AK808E (H)

Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine		in mm / Einheit
Eigengewicht mit Kabine		ca. 2250kg
Eigengewicht mit Dach		ca. 2180kg
Breite		1350
Länge mit Schaufel		4460
Höhe		2270
Max. Steigfähigkeit		ca. 18°
Max. Drehwinkel		ca. 29°
Schaufelkapazität		0,40m ³
Max. Hubhöhe		2530
Max. Hubkraft		1000kg
Max. Entladehöhe (bei 45°)		2200
Aufnahme		Euroaufnahme
Größe der Reifen		31*15,5-15
Reifendruck		0,3MPa
Nennlast		1000kg
Spezifikationen Batterie		Einheit
Modell		Bleibatterie 3-EVF-200A
Anzahl Batteriegruppen		12
Nennleistung		200Ah (3Std)
Nennspannung		72V
Betriebsstunden		ca. 6 h, je nach Einsatz
Antriebssystem / Hydrauliksystem		Einheit
Art		Elektrisch
Spannung		72V
Leistung		5000W
Hubraum		14ml/U
Art		vollhydraulisch
Druck des Systems		16MPa
Typ der Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Bremsystem		Einheit
Parkbremse		Trommelbremse
Betriebsbremse		Trommelbremse
Parkbremse		Trommelbremse

Ölmengen	Einheit in L
Hydrauliköltank	40
Bremsflüssigkeit	0,8