

Technische Spezifikationen

Radlader AK808 (C) mit Kabine, Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine	
Eigengewicht ca.	1800 kg
Länge	3775 mm
Breite einschl. Reifen	1325 mm
Höhe	2350 mm
Steigfähigkeit	30°
Schaufelkapazität	0,40 m ³
Radstand	1522 mm
Max. Ausschütthöhe der Schaufel	2000 mm
Max. Hubkraft	1000 kg
Max. Schaufel-Hebelast, Fahrzeug gerade	1000 kg
Max. Schaufel-Hebelast, Fahrzeug im Winkel 68°	600 kg
Batterie	60 AH
Kapazität Kraftstofftank	40 L
Aufnahme	Euroaufnahme
Größe der Reifen	31x15.5-15
Spezifikationen Motor	Einheit
Typ des Antriebsmotors	Kubota Diesel, Euro5, 1105
Nennleistung	18,5 KW / 2800 rpm 18,1 KW / 3000 rpm
Max. Drehmoment	67 Nm
Zylinderzahl	3
Kapazität Motoröltank	5,1L
Kühlung	wassergekühlt
Hubraum	1,123 L
Hydraulische Daten	Einheit
Max. Arbeitsdruck	160 bar
Pumpenhersteller	PWG Italy
Kapazität Hydrauliköltank	28 L
Fahrgeschwindigkeit	0-17 km/h
Max. Grabkraft	36 KN
Max. Pumpendurchfluß	39 L/min
Fahrtrieb	hydrostatisch
hydrostatisch mit Orbitalmotoren	✓
Gangschaltung	elektrisch, stufenlos regelbar

