

Technische Spezifikationen

Hydrostatischer Teleskopradlader AK1100T

Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine		in mm / Einheit
Eigengewicht		ca. 2720 kg
Kapazität der Standardschaufel		0,8 cbm
Länge		4324
Breite		1446
Höhe		2369
Steigfähigkeit		Ca. 20-25°
Min. Ladeentfernung		876
Radstand		1594
Max. Hubhöhe Palletengabel		3231
Max. Hubkraft		1200kg
Reifenspur		1100
Min. Bodenfreiheit		252
Min. Wendekreisradius		3336
Abkippwinkel		35°
Max. Kipphöhe		2760
Aufnahme		Euroaufnahme
Größe der Reifen		31x15.5-15
Spezifikationen		Einheit
Typ der Übertragung		2, elektrisch, stufenlos
Drehmomentwandler		stufenlos
Bremssteuerung		Trommelbremse
Max. Geschwindigkeit		20km/h
Max. Steighöhe		Ca. 20°-25°
Grabkraft der Schaufel		20KN
Max. Zugkraft		18KN
Treibstoff		40L
Motor		Einheit
Motor / Antrieb		Kubota Diesel V1505, 4WD
Zylinder		4
Nennleistung		18,2KW
Kühlmittel		4L
EURO Norm		5
Art der Kühlung		wassergekühlt
Motoröltank		6L

Hydraulik	Einheit
Pumpentyp	PWG
Arbeitsdruck	18Mpa
Fließrate bei einer Motordrehzahl von 2400U/min	ca. 36,5
Hydrauliköltank	50L